



# Graafinen ohjeisto

## 2019



## 1.1. Markkinointitunnus

Markkinointitunnus symboloi yrityksen arvoja ja on yhdistyskuvan keskeisin visuaalinen elementti.

Tunnuksesta voidaan käyttää tarpeen mukaan versiota, jossa ei ole ry-päätettä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa SF-Caravan ry on kirjoitettuna tekstinä markkinointitunnuksen läheisyydessä.



### SF-Caravan ry:n virallinen tunnus

Alkuperäinen SF-Caravanin tunnus säilyy yhdistyksen virallisena tunnuksena. Sitä käytetään esimerkiksi jäsenkorteissa.



## 1.2. Värimallit ja suoja-alue

**Markkinointitunnuksesta** käytetään kahta eri värimallia; sininen ja valkoinen.

**Tunnuksen suoja-alue** on ympyrän sisällä olevien SF-kirjainten korkeuden levyinen alue. Tämä alue ympäröi merkkiä. Tunnuksen erottuvuuden varmistamiseksi, älä sijoita tälle alueelle tekstiä tai muuta grafiikkaa.



## 1.3. Tunnuksen käyttö

**Tunnusta tulee käyttää vain sen sallituissa muodoissa.** Sitä ei tule piirtää tai kirjoittaa uudelleen, muuttaa sen asemointia, mitasuhteita, värimaailmaa tai luoda sille efektointeja (liukuvärjäys, heittovarjo yms.)

**Tunnus voidaan sijoittaa kuvan päälle.**

Tällöin tulee käyttää valkoista värimallia, jolla varmistetaan tunnuksen johdonmukainen näkyvyys riippumatta taustan sävyistä. Huomioi tällöin tunnuksen suoja-alue.



Väärä väriarvo



Liukuvärjäminen



Mittasuhteiden muuttaminen



Elementtien poistaminen tai lisääminen



Efektointi



Kuvainformaation sijoittaminen tunnuksen välittömään yhteyteen

## 2.1. Yhdistyksen tunnusvärit

### SF-Caravanin tunnusvärit muodostuu pää- ja tukiväreistä.

Tunnusvärejä käytetään tapauskohtaisesti joko yhdessä tai erikseen kaikessa SF-Caravan ry:n viestintään liittyvissä materiaaleissa.

Älä käytä useaa eri tukiväriä sekaisin saman sovelluksen sisällä.

Oheiset värikoodit pohjautuvat painettavassa materiaalissa käytettäviin cmyk-väriarvoihin. Muiden väriluokkien arvot ovat suuntaa antavia.

### PÄÄVÄRIT



Pantone® Coated  
**CMYK**  
RGB  
HEX

293 C  
**100c, 70m, 0y, 20k**  
0r, 74g, 145b  
004a91

376 C  
**50c, 0m, 100y, 0k**  
149r, 193g, 31b  
95c11f

### TUKIVÄRIT



Pantone® Coated  
**CMYK**  
RGB  
HEX

380 C  
**23c, 0m, 81y, 0k**  
215r, 220g, 73b  
d7dc49

130 C  
**0c, 40m, 100y, 0k**  
247r, 166g, 0b  
f7a600

310 C  
**54c, 0m, 14y, 0k**  
121r, 202g, 220b  
79cadc