

Kaasuläppäkotelon vaihto

Aluksi on syytä poistaa etupalkki, ns. otsapalkki



Se irtoaa helposti kun vaan purkaa myös kaikki etuosan muovihilpakkeet. Ne on myös syytä purkaa, pääsee vähemmällä.



Ja siinä se pirulainen on! Olen jo irroittanut kiinnityspultit joihin tarvitaan 13mm hylsy PITKÄLLÄ jatkovarrella. Helpottaa irrotusta.

Irrota myös imuputki, se vaati 7 mm hylsyn tai lenkin. Pikkuräikkä hylsillä on hyvä.



Kannattaa myös varata 13 mm kaarikiintoavaimen, tuo sivulle tulevan putken alimmainen pultti on pirullinen irroittaa ilman sitä. (Kuvassa jo uusi kotelo kiinni)



Kotelo ja tiiviste irroitettuna. Kannattaa tukkia tuo aukko esim. paperilla jos se on kauan auki.
KANNATTAA MYÖS OLLA KOSKETTELEMATTA SINNE SISÄLLE, SIELLÄ ON PALJON PIKEÄ TUHKAA JOKA SOTKEE KAIKKI PAIKAT!



Tällaisessa kunnossa oli vanha kotelo. Aika tyhmästi tehty koska säätöyksikkö roikkuu pää alaspäin ja myös kaikki liitokset ovat ylös auki, jolloin kaikki kosteus pääsee valumaan tuonne sisälle.



Siinä on uusi kotelo. Elektroniikka on tuossa sivulla, mutta liitin on edelleen alassuun, jolloin kaikki kosteus pääsee sinne helposti.

Kun asennatte uuden kannatta laittaa liittimen adapteri heti kiinni, samoin tuon sivuputken tiiviste kannattaa laittaa paikoilleen pulittien avulla ”huulille”, kun kotelon ruuvit on kiinni, ei sivuputken tiivistettä saa enää paikoilleen.



Ja siellähän se on! Ei ylivoimainen tehtävä. Nollasin vikakoodin ja vika poistui!